



# ECRAN LED INTERACTIF



SALLES DE CLASSE/ SALLES DE FORMATION /SALLES DE CONSEIL/SALLES DE CONFERENCE/SALLES DE REUNION



Wifi



Ecran tactile



Stylet tactile



PC intégré



Ecran résistant



## AFFICHAGE

Type d'écran	D-LED
Zone d'affichage	1428,48 (H) * 803,52 (V) mm
Résolution	3840(H)*2160(V)
Luminosité	350cd/m2
Contraste	1200:1
Temps de réponse	8ms*
Nombre de couleur	1,07 milliard de couleurs (10 bits)
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Angle de vue	178°

## SYSTÈME TACTILE

Type de détection	Système infrarouge (10 points d'écriture et 20 points de toucher)
Temps de réponse	<15ms
Coordonnée de sortie	32767*32767
Mode de communication	USB pleine vitesse (sans pilote)
Protection de surface	Verre trempé avec norme de niveau 7
Système	Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7/Mac

## CONNECTEURS D'AFFICHAGE

Type de haut-parleur	2 x 12 watts intégrés
CVBS	1
R/L (CVBS)	1
Entrée VGA (15 broches D-sub)	1
Entrée du port d'affichage	1
Entrée HDMI (1.4)	2
Entrée HDMI (2.0)	1
Entrée audio PC	1
Sortie VGA	1
Sortie HDMI	1
Sortie audio numérique coaxiale	1
Sortie audio (port pour écouteurs)	1
USB (A) 2.0/3.0	4/2
USB (B)	2
Contrôle RS232	1
RJ45	1

## ANDROID

Version des systèmes	Android 5.1
CPU	ARM Cortex A53 Dual Core CPU
GPU	Dual Core
RAM/ROM	2 GB / 16 GB

## ALIMENTATION

Alimentation requise	100V-240V AC 50/60HZ
Consommation électrique globale	250W
Consommation électrique en veille	≤ 0.5W

## ACCESSOIRES FOURNIS

**Câble d'alimentation secteur x 1 (3 m),  
câble VGA x 1 (5 m), câble USB x 1 (5 m),  
câble audio x 1 (5 m), stylo d'écriture x 3,  
télécommande x 1, application et pilote  
Disque x 2, Guide de démarrage rapide x  
1, Instructions d'utilisation x 1 (édition  
électronique dans le disque du pilote**

## CONDITION AMBIANTE

<b>Température de fonctionnement</b>	0° C-40° C
<b>Humidité de fonctionnement</b>	10% - 90%
<b>Température de stockage</b>	-20° C – 60° C
<b>Humidité de stockage</b>	10% - 90%
<b>Dimensions L*H*W</b>	1521*915*98mm
<b>Dimension (paquet) L*H*W</b>	1697*220*1071mm
<b>VESA</b>	600*400 (mm)
<b>Poids net</b>	44 kg
<b>Poids brut</b>	55kg
<b>Support supportable</b>	ST01



[www.katalyss.ci](http://www.katalyss.ci)